

型號			TEG-125S	TEG-125S	TEG-125S	TEG-150S	TEG-150S	
產品編號	STANDBY		EKBDTH 040156	EKBDTH 040156	EKBDTH 040156	EKBDTH 040188	EKBDTH 040188	
	PRIME		EKATDH 040138	EKATDH 040138	EKATDH 040138	EKATDH 040156	EKATDH 040156	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	156	156	156	188	188
			kW	125	125	125	150	150
		PRIME	kVA	138	138	138	156	156
			kW	110	110	110	125	125
	電壓		V	120~480	120~480	120~480	120~480	120~480
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP054CA	DP054CAK	DP054CAV	DP054CB	DP054CBV	
	環保等級		---	EPA Tier III	EU Stage V	---	EU Stage V	
	燃燒方式		四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	
	調速器		電控式	電控式	電控式	電控式	電控式	
	汽缸		L4	L4	L4	L4	L4	
	內徑 x 行程		mm	110 x 132	110 x 132	110 x 132	110 x 132	
	排氣量		Liter	5.018	5.018	5.018	5.018	
	活塞速率		m/s	7.9	7.9	7.9	7.9	
	壓縮比			16.6:1	16.6:1	16.6:1	16.6:1	
	輸出	STANDBY	kW	150	150	150	175	175
		PRIME	kW	136	136	136	159	159
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	26	26	26	26	26
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍			±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	2550	2550	2600	2600	
	機組寬度		mm	1000	1000	1000	1000	
	機組高度		mm	1600	1600	1600	1600	
	機組重量		kg	1650	1650	1650	1750	1750

型號			TEG-150S	TEG-150S	TEG-175S	TEG-175S	TEG-175S	
產品編號	STANDBY		EKBDTH 040188	EKBDTH 040188	EKBDTH 040219	EKBDTH 040219	EKBDTH 040219	
	PRIME		EKATDH 040188	EKATDH 040188	EKATDH 040219	EKATDH 040188	EKATDH 040188	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	188	188	219	219	219
			kW	150	150	175	175	175
		PRIME	kVA	188	188	219	188	188
			kW	150	150	175	150	150
	電壓		V	120~480	120~480	120~480	120~480	120~480
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP054CBK	P086TI-1	P086TI	DP054CC	DP054CCV	
	環保等級		EPA Tier III	EU Stage II	EU Stage II	---	EU Stage V	
	燃燒方式		四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	
	調速器		電控式	電子式	電子式	電控式	電控式	
	汽缸		L4	L6	L6	L4	L4	
	內徑 x 行程		mm	110 x 132	111 x 139	111 x 139	110 x 132	110 x 132
	排氣量		Liter	5.018	8.071	8.071	5.018	5.018
	活塞速率		m/s	7.9	8.34	8.34	7.9	7.9
	壓縮比			16.6:1	16.4:1	16.4:1	16.6:1	16.6:1
	輸出	STANDBY	kW	197	191	223	210	200
		PRIME	kW	179	174	205	197	197
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	26	15.5	15.5	26	26
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 200AH *2	12V 150AH *2	12V 150AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍		±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	2600	2700	2800	2650	2650
	機組寬度		mm	1000	1000	1000	1000	1000
	機組高度		mm	1600	1600	1600	1600	1600
	機組重量		kg	1750	1850	2000	1900	1900

型號			TEG-200S	TEG-200S	TEG-200S	TEG-220S	TEG-220S	
產品編號	STANDBY		EKBDTH 040250	EKBDTH 040250	EKBDTH 040250	EKBDTH 040275	EKBDTH 040275	
	PRIME		EKATDH 040250	EKATDH 040219	EKATDH 040219	EKATDH 040250	EKATDH 040250	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	250	250	250	275	275
			kW	200	200	200	220	220
		PRIME	kVA	250	219	219	250	250
			kW	200	175	175	200	200
	電壓		V	120~480	120~480	120~480	120~480	120~480
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP086LA	DP086CA	DP086CAK	DP086CB	DP086CBK	
	環保等級		---	---	EPA Tier III	---	EPA Tier III	
	燃燒方式		四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	
	調速器		電子式	電控式	電控式	電控式	電控式	
	汽缸		L6	L6	L6	L6	L6	
	內徑 x 行程		mm	111 x 139	110 x 132	110 x 132	110 x 132	
	排氣量		Liter	8.071	7.527	7.527	7.527	
	活塞速率		m/s	8.34	7.9	7.9	7.9	
	壓縮比			16.7:1	16.6:1	16.6:1	16.6:1	
	輸出	STANDBY	kW	253	234	234	260	260
		PRIME	kW	228	213	213	236	236
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	15.5	35	35	35	35
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 150AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍			±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	2800	2900	2900	3000	3000
	機組寬度		mm	1000	1200	1200	1200	1200
	機組高度		mm	1900	1600	1600	1600	1600
	機組重量		kg	2000	2050	2050	2350	2350

型號			TEG-220S	TEG-250S	TEG-250S	TEG-250S	TEG-275S	
產品編號	STANDBY		EKBDH 040275	EKBDH 040313	EKBDH 040313	EKBDH 040313	EKBDH 040344	
	PRIME		EKATDH 040250	EKATDH 040281	EKATDH 040281	EKATDH 040281	EKATDH 040281	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	275	313	313	313	344
			kW	220	250	250	250	275
		PRIME	kVA	250	281	281	281	281
			kW	200	225	225	225	225
	電壓		V	120~480	120~480	120~480	120~480	120~480
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP086CBV	DP086CC	DP086CCK	DP086CCV	DP086CD	
	環保等級		EU Stage V	---	EPA Tier III	EU Stage V	---	
	燃燒方式		四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	
	調速器		電控式	電控式	電控式	電控式	電控式	
	汽缸		L6	L6	L6	L6	L6	
	內徑 x 行程		mm	110 x 132	110 x 132	110 x 132	110 x 132	
	排氣量		Liter	7.527	7.527	7.527	7.527	
	活塞速率		m/s	7.9	7.9	7.9	7.9	
	壓縮比			16.6:1	16.6:1	16.6:1	16.6:1	
	輸出	STANDBY	kW	260	285	294	285	310
		PRIME	kW	236	259	267	259	282
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	35	35	35	35	35
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
蓄電池			12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍			±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	3000	3000	3000	3000	
	機組寬度		mm	1200	1200	1200	1200	
	機組高度		mm	1600	1600	1600	1600	
	機組重量		kg	2350	2350	2350	2450	

型號			TEG-275S	TEG-300S	TEG-300S	TEG-300S	TEG-350S	
產品編號	STANDBY		EKBDTH 040344	EKBDTH 040375	EKBDTH 040375	EKBDTH 040375	EKBDTH 040438	
	PRIME		EKATDH 040281	EKATDH 040313	EKATDH 040313	---	EKATDH 040375	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	344	375	375	375	438
			kW	275	300	300	300	350
		PRIME	kVA	281	313	313	---	375
			kW	225	250	250	---	300
	電壓		V	120~480	120~480	120~480	120~480	120~480
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP086CDV	DP086CE	DP126CA	DP126CAK	DP126LB	
	環保等級		EU Stage V	---	---	EPA Tier III	---	
	燃燒方式		四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 直接噴射	
	調速器		電控式	電控式	電控式	電控式	電子式	
	汽缸		L6	L6	L6	L6	L6	
	內徑 x 行程		mm	110 x 132	110 x 132	123 x 155	123 x 155	123 x 155
	排氣量		Liter	7.527	7.527	11.051	11.051	11.051
	活塞速率		m/s	7.9	7.9	9.3	9.3	9.3
	壓縮比			16.6:1	16.6:1	16.5:1	16.5:1	17.2:1
	輸出	STANDBY	kW	307	335	375	375	402
		PRIME	kW	279	305	341	---	366
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	35	35	44	44	44
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍			±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	3000	3000	3100	3100	3200
	機組寬度		mm	1200	1200	1300	1300	1200
	機組高度		mm	1600	1600	1900	1900	1900
	機組重量		kg	2450	2450	2800	2800	2800

型號			TEG-350S	TEG-350S	TEG-380S	TEG-400S	TEG-400S	
產品編號	STANDBY		EKBDTH 040438	EKBDTH 040438	EKBDTH 040475	EKBDTH 040500	EKBDTH 040500	
	PRIME		EKATDH 040375	---	---	EKATDH 040438	EKATDH 040438	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	438	438	475	500	500
			kW	350	350	380	400	400
		PRIME	kVA	375	---	---	438	438
			kW	300	---	---	350	350
	電壓		V	120~480	120~480	120~481	120~482	120~483
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP126CB	DP126CBK	DP126CCK	P158LE	DP126CD	
	環保等級		---	EPA Tier III	EPA Tier III	---	---	
	燃燒方式		四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	
	調速器		電控式	電控式	電控式	電子式	電控式	
	汽缸		L6	L6	L6	V8	L6	
	內徑 x 行程		mm	123 x 155	123 x 155	123 x 155	128 x 142	123 x 155
	排氣量		Liter	11.051	11.051	11.051	14.618	11.051
	活塞速率		m/s	9.3	9.3	9.3	8.5	9.3
	壓縮比			16.5:1	16.5:1	16.5:1	15.0:1	16.5:1
	輸出	STANDBY	kW	402	402	441	458	458
		PRIME	kW	365	---	---	402	416
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	44	44	44	21	44
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍			±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	3200	3200	3250	3250	
	機組寬度		mm	1300	1300	1300	1500	1300
	機組高度		mm	1900	1900	1900	2000	1900
	機組重量		kg	2900	2900	3250	3100	3250

型號			TEG-450S	TEG-450S	TEG-500S	TEG-550S	TEG-600S	
產品編號	STANDBY		EKBTDH 040563	EKBTDH 040563	EKBTDH 040625	EKBTDH 040688	EKBTDH 040750	
	PRIME		EKATDH 040500	EKATDH 040438	EKATDH 040563	EKATDH 040625	EKATDH 040625	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	563	563	625	688	750
			kW	450	450	500	550	600
		PRIME	kVA	500	438	563	625	625
			kW	400	350	450	500	500
	電壓		V	120~484	120~485	120~486	120~487	120~488
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP158LC	DP126CE	DP158LD	DP180LA	DP180LB	
	環保等級		---	---	---	---	---	
	燃燒方式		四行程 直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	
	調速器		電子式	電控式	電子式	電子式	電子式	
	汽缸		V8	L6	V8	V10	V10	
	內徑 x 行程		mm	128 x 142	123 x 155	128 x 142	128 x 142	
	排氣量		Liter	14.618	11.051	14.618	18.273	18.273
	活塞速率		m/s	8.5	9.3	8.5	8.5	8.5
	壓縮比			15.0:1	16.5:1	15.0:1	15.0:1	15.0:1
	輸出	STANDBY	kW	513	502	556	615	661
		PRIME	kW	466	449	505	559	601
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	22	44	22	34	34
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍		±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	3150	3250	3150	3400	3400
	機組寬度		mm	1500	1300	1500	1500	1500
	機組高度		mm	2000	1900	2000	2000	2000
	機組重量		kg	3450	3350	3600	3950	3950

型號			TEG-600S	TEG-650S	TEG-700S	TEG-750S	TEG-750S	
產品編號	STANDBY		EKBTDH 040750	EKBTDH 040813	EKBTDH 040875	EKBTDH 040938	EKBTDH 040938	
	PRIME		EKATDH 040625	EKATDH 040688	EKATDH 040750	EKATDH 040813	EKATDH 040813	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	750	813	875	938	938
			kW	600	650	700	750	750
		PRIME	kVA	625	688	750	813	813
			kW	500	550	600	650	650
	電壓		V	120~488	120~489	120~490	120~491	120~492
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP158CDS	DP222LA	DP222LB	DP222LC	DP222CA	
	環保等級		EPA Tier II	---	---	---	---	
	燃燒方式		四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	
	調速器		電控式	電子式	電子式	電子式	電控式	
	汽缸		V8	V12	V12	V12	V12	
	內徑 x 行程		mm	128 x 147	128 x 142	128 x 142	128 x 142	
	排氣量		Liter	15.133	21.927	21.927	21.927	
	活塞速率		m/s	8.82	8.5	8.5	8.5	
	壓縮比			14.8:1	15.0:1	15.0:1	14.6:1	
	輸出	STANDBY	kW	635	737	782	828	836
		PRIME	kW	582	670	711	753	762
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	55	40	40	40	75
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *2	12V 200AH *4
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍		±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	3200	4000	4000	4000	
	機組寬度		mm	1700	1500	1500	1800	
	機組高度		mm	2200	2300	2300	2400	
	機組重量		kg	4250	4400	4450	4450	4850

型號			TEG-750S	TEG-800S	TEG-800S	TEG-900S	TEG-900S	
產品編號	STANDBY		EKBDH 040938	EKBDH 041000	EKBDH 041000	EKBDH 041125	EKBDH 041125	
	PRIME		---	EKATDH 040875	---	EKATDH 041000	---	
發電機	輸出	STANDBY	kVA	938	1000	1000	1125	1125
			kW	750	800	800	900	900
		PRIME	kVA	---	875	---	1000	---
			kW	---	700	---	800	---
	電壓		V	120~493	120~494	120~495	120~496	120~497
	頻率		HZ	60	60	60	60	60
	相數			3	3	3	3	3
	功率因數		P.F.	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging	0.8 Lagging
柴油引擎	引擎型號		DP222CAS	DP222CB	DP222CBS	DP222CC	DP222CCS	
	環保等級		EPA Tier II	---	EPA Tier II	---	EPA Tier II	
	燃燒方式		四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	四行程 高壓共軌直接噴射	
	調速器		電控式	電控式	電控式	電控式	電控式	
	汽缸		V12	V12	V12	V12	V12	
	內徑 x 行程		mm	128 x 142	128 x 142	128 x 142	128 x 142	
	排氣量		Liter	21.927	21.927	21.927	21.927	
	活塞速率		m/s	8.5	8.5	8.5	8.5	
	壓縮比			14.6:1	14.6:1	14.6:1	14.6:1	
	輸出	STANDBY	kW	836	890	890	995	995
		PRIME	kW	---	810	---	900	---
	速率		RPM	1800	1800	1800	1800	1800
	機油容量		Liter	75	75	75	75	75
	啟動方式			DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動	DC 24V 電池啟動
	冷卻方式			散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式	散熱器水冷式
	蓄電池			12V 200AH *4	12V 200AH *4	12V 200AH *4	12V 200AH *4	12V 200AH *4
特性	電壓變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	頻率變動率		±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	
	電壓調整範圍		±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	
約略外型尺寸	機組長度		mm	4000	4000	4000	2850	
	機組寬度		mm	1800	1800	1800	900	
	機組高度		mm	2400	2400	2400	1700	
	機組重量		kg	4850	5050	5050	5200	